

Производство и продажа керамзитобетонных блоков для устройства стен и перегородок, бордюров, брусчатки.

Адрес ЗАВОДА: 443022, РФ, Самарская область, г. Самара, Кирова пр-кт, д. 2Б. стр 1. (район нового Кировского моста)

Адрес центрального офиса и отдела сбыта: 443080, г. Самара, Карла-Маркса пр-кт, д.192, офис 317. (район ТЦ Русь)

Отдел сбыта: 8 (846)205-10-03; 8 (846) 979-66-89; 8 (846) 979-66-86; www.sblok163.ru
Блок стеновой керамзитобетонный пустотелый ГОСТ 6133-99 для кладки стен

Артикул	Наименование продукции ГОСТ 6133-99 / Наименование	Размер, мм (длина, ширина, высота)	Марка по прочности	Морозостойкость	Марка по плотности, кг/м ³	Вес изделия, кг	Размер поддона, м	Кол-во шт, в поддоне	Розничная цена, руб ***
БС10	КСР-ПР-ПС-39-35-F50-800 ГОСТ 6133-99	390x190x188	M35 (35кгс/см ²)	F50	800	10,5	1*1,2	84	42
БС11	КСР-ПР-ПС-39-35-F50-850 ГОСТ 6133-99	390x190x188	M35 (35кгс/см ²)	F50	850	11,5	1*1,2	75	41
БС12	КСР-ПР-ПС-39-50-F50-900 ГОСТ 6133-99	390x190x188	M50 (50кгс/см ²)	F50	900	12,5	1*1,2	75	39
БС13	КСР-ПР-ПС-39-50-F50-1000 ГОСТ 6133-99	390x190x188	M50 (50кгс/см ²)	F50	1000	13,8	1*1,2	75	38
БС15	КСР-ПР-ПС-39-50-F50-1100 ГОСТ 6133-99	390x190x188	M50 (50кгс/см ²)	F50	1100	15	1*1,2	75	35
БС17	КСР-ПР-ПС-39-50-F50-1200 ГОСТ 6133-99	390x190x188	M50 (50кгс/см ²)	F50	1200	17	1*1,2	75	35
БС19	КСР-ПР-ПС-39-50-F50-1400 ГОСТ 6133-99	390x190x188	M50 (50кгс/см ²)	F50	1400	19	1*1,2	75	35
КББ3	/ КББ двухпустотный M75	390x190x188	M75 (75кгс/см²)	F50	1000	14	1*1,2	75	43
КББ2	/ КББ трехпустотный M25	390x190x188	M25 (25кгс/см ²)	F35	650	8	1*1,2	75	36
КББ25	/ КББ утолщенный 250мм M50	390x250x188	M50 (50кгс/см ²)	F50	650	8	1*1,2	60	62

Блок стеновой керамзитобетонный ПОЛНОТЕЛЫЙ для кладки стен

КББП	/КББ ПОЛНОТЕЛЫЙ	390x190x188	M50 (50кгс/см ²)	F50	1100/1200	16	1*1,2	60	62
------	-----------------	-------------	------------------------------	-----	-----------	----	-------	----	----

Блок стеновой керамзитобетонный пустотелый ГОСТ 6133-99 для кладки перегородок

Артикул	Наименование продукции ГОСТ 6133-99	Размер, мм (длина, ширина, высота)	Марка по прочности	Морозостойкость	Марка по плотности, кг/м ³	Вес изделия, кг	Размер поддона, м	Кол-во шт, в поддоне	Розничная цена, руб
БП6	КПР-ПР-ПС-39-35-900 ГОСТ 6133-99	390x90x188	M35 (35кгс/см ²)	-	900	6	1*1,2	150	22
БП7	КПР-ПР-ПС-39-35-1100 ГОСТ 6133-99	390x90x188	M35 (35кгс/см ²)	-	1100	7,2	1*1,2	150	19
БП8	КПР-ПР-ПС-39-35-1200 ГОСТ 6133-99	390x90x188	M35 (35кгс/см ²)	-	1200	8	1*1,2	150	18

Блок стеновой керамзитобетонный ПОЛНОТЕЛЫЙ для кладки перегородок

БПП	/БПП ПОЛНОТЕЛЫЙ	390x90x188	M35 (35кгс/см ²)	-	1200	8	1*1,2	144	33
-----	-----------------	------------	------------------------------	---	------	---	-------	-----	----

